



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Range of product | Actassi |
| Produkt eller type komponent | Fiberpanel 19" bestykket |
| Farge | Panel: black (RAL 9005) MTP adapter: black LCq adapter: Blå |
| Antall pr. sett | 1 |

Komplementær

| | |
|------------------------|--|
| Fiber ytelse | OS2 |
| Maximum insertion loss | MTP: <0.5 dB at 1310 nm LC: <0.3 dB at 1310 nm MTP: <0.5 dB at 1550 nm LC: <0.3 dB at 1550 nm |
| Minimum return loss | 50 DB 1310 nm MTP 45 DB 1310 nm LC 50 DB 1550 nm MTP 45 dB 1550 nm LC |
| Number of rack unit | 1U |
| Terminering 1 | 24 x LC quad |
| Terminering 2 | 8 x 12 MTP |
| Brukervilkår | Innendørs |
| Overflatebehandling | Panel: epoxy |
| Materiale | Sheet steel panel PEI (polyetherimide) MTP adapter PBT (polybutylene terephthalate) LCq adapter |
| Montering av enhet | Innfelt |
| Festemetode | Mutter |
| Høyde | 44 mm |
| Bredde | 483 mm |
| Dybde | 270 mm |
| Gjeldende land | Europe |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Omgivelsestemperatur for drift | -10...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C |
| Standarder | IEC 61754-20 LC adapter IEC 50377-7-x LC adapter IEC 61754-7 MTP adapter EN 50377-15-1 MTP adapter TIA/EIA-604-5 MTP adapter ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 ISO/IEC 24764 ISO/IEC 14763-3 TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 IEEE 802.3ae 10Gbase-SR |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 2,1 kg |
| Forpakning 1 høyde | 5,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 31 cm |
| Forpakning 1 lengde | 51 cm |

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|