



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A at 35 °C
Uttaksenhet socket beskrivelse	Schuko10/16A 2P+T230V
Uttaksenheten andre socket beskrivelse	Schuko10/16A 2P+T230V
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Tilgjengelig utstyr	Blindplate
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Number of 18mm modules	8
Bredde	434 mm
Dybde	141 mm
Høyde	165 mm
Vekt	2,9 kg

Miljø

Jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - busbar trunking IT - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak IT - enhet for uttak
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,71 kg
Forpakning 1 høyde	15,7 cm
Forpakning 1 bredde	16,6 cm

Forpakning 1 lengde	43,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	33
Forpakning 2 vekt	82 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------