



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Antall pr. sett	Sett à 5

Komplementær

Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-pole 1-way
Brytermønster	[1]
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	2
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Optional fixing mode	By claw kit: insert By screw: rocker
Innbyggingsdybde	12 mm
Høyde	87 mm
Bredde	87 mm
Dybde	15 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 IP44 with additional sealing kit

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	70 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	4,2 kg

Forpakning 2 høyde	26 cm
Forpakning 2 bredde	23 cm
Forpakning 2 lengde	30 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	2400
Forpakning 3 vekt	246,976 kg
Forpakning 3 høyde	105 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------