



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Tilgjengelig utstyr	Rack mounting brackets Toolless mounting kit Brukermanual
---------------------	---

Physical

Kabellengde	2,50 m
Farge	Sort
Dybde	4,4 cm
Høyde	62 cm
Vekt	2 kg
Bredde	4,4 cm

Input

Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load capacity	3680 VA
Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Number of power socket outlets	15 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Conformance

Produktsertifikater	CUL listed CE Queensland Australia UL listet VDE
Standarder	UL 60950

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,73 kg
Forpakning 1 høyde	63,8 cm
Forpakning 1 bredde	16,8 cm
Forpakning 1 lengde	14,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------