



## Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|



## General

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Tilgjengelig utstyr | Installation guide<br>Rack mounting brackets |
|---------------------|----------------------------------------------|

## Physical

|             |         |
|-------------|---------|
| Kabellengde | 2,50 m  |
| Farge       | Sort    |
| Dybde       | 5,7 cm  |
| Høyde       | 4,4 cm  |
| Vekt        | 2,05 kg |
| Bredde      | 44,7 cm |

## Input

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Input current limits | 16 A                    |
| Load capacity        | 3680 VA                 |
| Network frequency    | 50/60 Hz                |
| Plug standard        | IEC 60320 C20           |
| Forsyningsspenning   | 200 V<br>208 V<br>230 V |

## Output

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Number of power socket outlets | 12 IEC 60320 C13 |
|--------------------------------|------------------|

## Conformance

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CUL listed<br>CE<br>Queensland Australia<br>UL listet<br>VDE |
| Standarder          | UL 60950                                                     |

## Environmental

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...45 °C         |
| Relativ fuktighet                | 0...95 %          |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...65 °C       |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 %          |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m |

## Packing Units

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Forpakning 1 vekt   | 3,64 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 7 cm    |
| Forpakning 1 bredde | 46,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 22,9 cm |

## Offer Sustainability

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus          | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk                 |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv                | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Blyfri                          | Ja                                                                                                                            |
| WEEE                            | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt                                                                                                       |

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|