



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Physical

Kabellengde	2,50 m
Farge	Sort
Vekt	0,24 kg

Input

Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A
Antall kabler	1
Permissible voltage	90...250 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Output

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Type vern	Without circuit breaker

Conformance

Produktsertifikater	VDE
---------------------	-----

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,3 kg
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	20,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------