



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Physical

Kabellengde	2,50 m
Farge	Sort
Dybde	20,3 cm
Høyde	3,8 cm
Vekt	0,23 kg
Bredde	7,6 cm

Input

Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Antall kabler	1
Permissible voltage	90...250 V
Max line current	10 A
Input current limits	10 A

Output

Max current draw	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13
Type vern	Without circuit breaker

Conformance

Produktsertifikater	CSA UL listet VDE
---------------------	-------------------------

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,3 kg
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	20,3 cm
Antall enheter forpakning 3	600

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------