



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

General

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Toolless mounting kit
---------------------	---

Physical

Kabellengde	3,05 m
Farge	Sort
Dybde	4,4 cm
Høyde	161,9 cm
Vekt	5,57 kg
Bredde	5,6 cm

Input

Input current limits	32 A
Load capacity	7400 VA
Network frequency	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Conformance

Produktsertifikater	CE VDE
---------------------	-----------

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	6,48 kg
Forpakning 1 høyde	212,1 cm
Forpakning 1 bredde	15,2 cm
Forpakning 1 lengde	12,7 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------