



Oversikt

Presentasjon	Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.
Leveringstid	Usually in Stock

General

Tilgjengelig utstyr	3 left-angle jumper cords 3 right-angle jumper cords
---------------------	---

Physical

Kabellengde	1,83 m
Farge	Sort
Dybde	5,5 cm
Høyde	24 cm
Vekt	1,35 kg
Bredde	7,5 cm

Input

Plug standard	IEC 60320 C14
Antall kabler	6
Max line current	10 A
Input current limits	10 A

Output

Max current draw	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13
Power cable length	1,83 m

Conformance

Produktsertifikater	CCC PSE VDE
---------------------	-------------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Relativ fuktighet	20...80 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...75 °C
Storage Relative Humidity	20...80 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,35 kg
Forpakning 1 høyde	24 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	5,5 cm
Antall enheter forpakning 3	300

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------