



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	4 mm
Minimum drilling depth	40 mm
Skrue diameter	2,5 mm

Komplementær

Fargenyanse	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Screw: stål electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,15 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,05 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,15 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,05 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...15 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	7 mm
Lengde	45 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
-----------------	------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,015 g
Forpakning 1 høyde	7,000 mm
Forpakning 1 bredde	7,000 mm
Forpakning 1 lengde	45,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------