



Teknisk informasjon

Produktspekter	Advantys Telefast ABE7
Produkt eller type komponent	Plug-in electromechanical relay
Styrestørrelse	DC
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Bredde pitch dimensjon	12 mm
Produktkompatibilitet	ABE7P08T330E ABE7R16T332 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T318 ABE7P16T332 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T330E ABE7P08T330
[Uc] Styrespenning	24 V
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	10 A
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Threshold tripping voltage	16.8 V på 40 °C
Drop-out spenning	3,6 V på 20 °C
Drop-out current	3,5 mA på 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,6 W
Sikringsstørrelse	1 A, fast blow
Maksimum brytespenning	130 V DC i samsvar med IEC 60947-5-1 264 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid	500000 Sykluser, maksimal bryterstrøm: 1400 mA på 24 V DC-13 10 ms 500000 Sykluser, maksimal bryterstrøm: 1700 mA på 230 V AC-15 500000 Sykluser, maksimal bryterstrøm: 3000 mA på 230 V AC-12 500000 sykluser, maksimal bryterstrøm: 3000 mA på 24 V DC-12
Minimum brytestrøm	100 mA på >= 5 V
Elektrisk pålitelighet	1e-008
Operating rate in Hz	5 Hz ingen last 0,5 Hz ved Ie
Mekanisk levetid	20000000 sykluser
[Uimp] Nominell impuls spenning	IEC 60947-1 2,5 kV
Vekt	0,017 kg

Miljø

Max immunitet mot microbreaks	5 ms
Dielektrisk styrke	2000 V i samsvar med IEC 60947-1

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,020 kg
Forpakning 1 høyde	0,120 dm
Forpakning 1 bredde	0,280 dm
Forpakning 1 lengde	0,400 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------