



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Toolless mounting kit
---------------------	---

Physical

Kabellengde	1,98 m
Farge	Sort
Dybde	4,4 cm
Høyde	61 cm
Vekt	2 kg
Bredde	4,4 cm

Input

Permissible voltage	100...240 V
Input current limits	10 A
Load capacity	2300 VA
Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Forsyningsspenning	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V

Output

Number of power socket outlets	15 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Conformance

Produktsertifikater	CUL listed CE GOST Queensland Australia UL listet VDE
---------------------	--

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,73 kg
Forpakning 1 høyde	64,8 cm
Forpakning 1 bredde	17,8 cm
Forpakning 1 lengde	15,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------