



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Trommel
Farge	MTP konnektor: grønn Sheath: yellow
Forpakning	100 m kabeltrommel

Komplementær

Type optisk fiber	Loose tube
Maximum insertion loss	0,5 DB 1550 nm 0,5 dB 1310 nm
Minimum return loss	50 DB 1310 nm 50 dB 1550 nm
Fiber ytelse	OS2
Fiber diameter	250 µm
Type mantel	Standard
Brukervilkår	Innendørs
Yttre diameter kabel	3 mm
Materiale	Plast: MTP konnektor
Kabellengde	1...500 m
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Euroklasse nivå	C
Standarder	Kabelspesifikasjon: IEC 60794-2 Kabel testprosedyre: IEC 60794-1-2 Flame retardance: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034 MTP konnektor: IEC 61754-7 MTP konnektor: TIA/EIA-604-5 Ytelse: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 Kabling: ISO/IEC 24764 Fiber kabeltest: ISO/IEC 14763-3 TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 10Gbase-SR: IEEE 802.3ae Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type B6.A Fibre performance: ITU G.652.D

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,01 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------