



Teknisk informasjon

Serie	Robust
Produkt eller type komponent	Stikkontakt

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Antall uttak	1
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Deksel	Without shutter
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer
Høyde	111 mm
Bredde	111 mm
Dybde	44 mm

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	80 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	8,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	468 g

Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	22,5 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	4,15 kg
Forpakning 3 høyde	18,5 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------