



Oversikt



Presentasjon

APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.

Leveringstid

Usually in Stock

General

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Locking input power cord Rack mounting brackets Serial configuration cable Safety guide
---------------------	--

Physical

Kabellengde	3,00 m
Farge	Sort
Dybde	4,4 cm
Høyde	90,2 cm
Vekt	2,93 kg
Bredde	5,6 cm

Input

[In] merkestrøm	16 A
Permissible voltage	100...240 V
Input current limits	20 A
Load capacity	3300 VA
Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	NEMA L6-20P
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Conformance

Produktsertifikater	METI Denan VDE
Standarder	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	4,92 kg
Forpakning 1 høyde	112,4 cm
Forpakning 1 bredde	16,2 cm
Forpakning 1 lengde	10,7 cm

Offer Sustainability

Produkts miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produkts livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------