



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Rack mounting brackets
---------------------	--

Physical

Kabellengde	2,50 m
Farge	Sort
Dybde	5,7 cm
Høyde	4,4 cm
Vekt	0,98 kg
Bredde	44,7 cm

Input

Permissible voltage	90...250 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load capacity	3680 VA
Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Forsyningsspenning	120 V 208 V 230 V

Output

Number of power socket outlets	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Conformance

Produktsertifikater	CUL listed CE UL listed VDE Victoria
---------------------	--

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,36 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	48,3 cm
Forpakning 1 lengde	15,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------