



#### Teknisk informasjon

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Produktspekter               | Robust         |
| Produkt eller type komponent | Vippebryter    |
| Enhetens utseende            | Med fast ramme |
| Fargetone                    | Hvit           |
| Antall pr. sett              | Sett å 5       |

#### Komplementær

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form                      | Rund vippe                                                                                                            |
| Aktuator                  | Vippe                                                                                                                 |
| Montering av enhet        | Innfelt                                                                                                               |
| Bryterfunksjon            | Mellom                                                                                                                |
| Brytermønster             | [7]                                                                                                                   |
| Merkestrøm                | 16 A at 250 V AC                                                                                                      |
| Tilkoblinger              | Hurtigkobling                                                                                                         |
| Antall klemmer            | 2                                                                                                                     |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Materiale                 | PC/ABS                                                                                                                |
| Festemetode               | By claw kit: insert                                                                                                   |
| Innbyggingsdybde          | 20 mm                                                                                                                 |
| Høyde                     | 71 mm                                                                                                                 |
| Bredde                    | 88 mm                                                                                                                 |
| Dybde                     | 13 mm                                                                                                                 |
| Produktkompatibilitet     | To be completed with Robust frame                                                                                     |

#### Miljø

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Standarder            | EN 60669-1                          |
| Godkjenninger         | CE                                  |
| Produktsertifikater   | FI<br>SEMKO<br>NEMKO                |
| IP-grad               | IP20 også med synlige deler fjernet |
| IK beskyttelsesklasse | IK09 conforming to EN 62262         |

#### Packing Units

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1 | 1    |
| Forpakning 1 vekt           | 74 g |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 7 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Antall enheter forpakning 2 | 5        |
| Forpakning 2 høyde          | 8,4 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 8,5 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 22,5 cm  |
| Enhetsstype forpakning 3    | CAR      |
| Antall enheter forpakning 3 | 60       |
| Forpakning 3 vekt           | 5,294 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 25 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 29,4 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 39,4 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|