



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C1 25-350
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Surge arrester class type	Type 1
Surge arrester technology	Spark gap
Jordingssystem	TN TT
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominal discharge current	25 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	350 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,5 kV type 1
[Hvis] følge gjeldende	25 kA
Lokal varslings	Hvit/rød flag
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	2,5
Høyde	50 mm
Bredde	23 mm
Dybde	57 mm
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 100 ns

Miljø

Standarder	IEC 61643-1 EN 61643-11
Produktsertifikater	KEMA-KEUR
IP-grad	Forside: IP20
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	152 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	4,4 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------