



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Momentum automation platform
Produkt eller type komponent	Discrete output base AC
Group of channels	2 grupper av 8 output
Discrete output number	16
Digitale utganger	Triac
Discrete output voltage	230 V AC
Current per channel	0,5 A
Kortslutningsbeskyttelse	Innvendig sikring, 5A slow-blow per gruppe
Overflatebeskyttelse	TC

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC
Diskrét utgangs strøm	4 A per gruppe 8 A per modul
Minimum output current	30 mA
Maximum leakage current	2,4 mA 230 V AC
Surge current	10 A for 2 sykluser 15 A for en syklus 5 A for 3 sykluser
Maximum voltage drop	<1,5 V 0,5 A ved posisjon 1
Output overload protection	Internal fuse
Responstid	1/2 x 1/f (= 0.5 av en linje syklus) fra tilstand 0 til tilstand 1 1/2 x 1/f (= 0.5 av en linje syklus) fra tilstand 1 til tilstand 0
Isolation between channels and bus	1780 V AC i 1 minutt
Avgitt varme	6 W typisk 7.5 W maksimum
Merking	CE
Lokal varsling	16 LEDs for channel status
Strømforbruk	65 mA på 230 V AC
Terminals description PLC n°1	(7)OUT_DIS#7 (10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (1)OUT_DIS#1 (8)OUT_DIS#8 (2)OUT_DIS#2 (5)OUT_DIS#5 (9)OUT_DIS#9 (1N)PW (1L+)PW (11)OUT_DIS#11 (13)OUT_DIS#13 (4)OUT_DIS#4 TB (12)OUT_DIS#12 (16)OUT_DIS#16 (14)OUT_DIS#14 (15)OUT_DIS#15 (3)OUT_DIS#3
Dybde	47,5 mm
Høyde	141,5 mm
Bredde	125 mm
Vekt	0,284 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA FM Class 1 Division 2
Motstand mot elektrostatisk utladning	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % without condensation
Driftshøyde	<= 5000 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,482 kg
Forpakning 1 høyde	95,000 mm
Forpakning 1 bredde	180,000 mm
Forpakning 1 lengde	260,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------