



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C40-340
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Surge arrester class type	Type 2
Surge arrester technology	MOV
Jordingssystem	TT TN
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominal discharge current	15 kA
Maximum discharge current	40 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	340 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1.4 kV type 2
Lokal varsling	White/red flag
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	2
Høyde	50 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	White (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 25 ns

Miljø

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-1
Produktsertifikater	OVE NF KEMA-KEUR
IP-grad	IP20 front face:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	66 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------