




Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	EF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Type signalkontakter	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	Tilkoblet posisjon
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,8 A på 125 V DC DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC AC-12: 6 A på 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 480 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	100 mA at 24 V

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,037 kg
Forpakning 1 høyde	0,100 dm
Forpakning 1 bredde	1,500 dm
Forpakning 1 lengde	0,500 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------