




Teknisk informasjon

Maximum response time	45 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1
Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	MN diag
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Applikasjon	Sikkerhet
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 circuit breaker
Type trippsploe	Momentan

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Feil Spolespenningssatt MN open
[Un] voltage power supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un åpne 0.85 Un lukke
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,162 kg
Forpakning 1 høyde	0,350 dm
Forpakning 1 bredde	0,600 dm
Forpakning 1 lengde	0,820 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------