



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	OF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	4 NO/NC
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Bryteevne	6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 10 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 10 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 10 A DC-12 24/48 V DC 10 A DC-12 125 V DC 3 A DC-12 250 V DC
Minimum belastning	100 mA at 24 V 2 mA på 15 V

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,066 kg
Forpakning 1 høyde	0,400 dm
Forpakning 1 bredde	0,700 dm
Forpakning 1 lengde	0,400 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------