



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Ethernet interface modul
Brukervilkår	Med spesifikke tilbehør
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Montering av enhet	Integrert

Komplementær

Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Type kommunikasjonsnettverk	ULP, CANopen på USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps på RJ45
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	DIN skinne
Plassering på produkt	Lomme
Maks forsyningsstrøm	3 A
Effektforbruk	72 W
Produktsertifikater	CE FCC EAC
Standarder	IEC 60950 IACS E10 IEC 60947-6-2
Høyde	51 mm
Bredde	51 mm
Dybde	52,5 mm
Vekt	0,075 kg
Webserver	Innebygd

Miljø

IP-grad	IP30
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,128 kg
Forpakning 1 høyde	100,000 mm
Forpakning 1 bredde	84,000 mm
Forpakning 1 lengde	112,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------