



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Ethernet interface modul
Brukervilkår	Med spesifikke tilbehør
Applikasjon	Kommunikasjon
Montering av enhet	Integrert

Komplementær

Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Type kommunikasjonsnettverk	ULP, CANopen på USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps på RJ45
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	DIN skinne
Plassering på produkt	Lomme
Maks forsyningsstrøm	3 A
Effektforbruk	72 W
Produktsertifikater	FCC CE EAC
Standarder	IEC 60947-6-2 IACS E10 IEC 60950
Høyde	51 mm
Bredde	51 mm
Dybde	52,5 mm
Vekt	0,075 kg
Webserver	Innebygd

Miljø

IP-grad	IP30
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,162 kg
Forpakning 1 høyde	0,350 dm
Forpakning 1 bredde	0,600 dm
Forpakning 1 lengde	0,820 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------