



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	IFE
Produkt eller type komponent	Interface module
Kompatibel med	Masterpact MTZ Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R

Komplementær

Type kommunikasjonsnettverk	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s på 2-port RJ45 Universal Logic Plug på 2-port RJ45
Webserver	Innebygd HTTP-server
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Kontrolltype	Av programvare
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...10 %
Maks forsyningsstrøm	3 A
Strømforbruk	120 mA
Tilkoblinger	RJ45-kontakt
Produktsertifikater	GOST CULus FCC CE
Standarder	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Høyde	105 mm
Bredde	72 mm
Dybde	71 mm
Vekt	182,5 g
Tilbehørskategori	Spare part for Compact NS630b...1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Miljø

IP-grad	Plugg: IP2x Andre deler: IP3x Front panel: IP4X
Relativ fuktighet	5...85 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Forurensninggrad	3
Flammehemming	V0 conforming to UL 94 V0 i samsvar med IEC 60947-1 V0 i samsvar med IEC 60695-2-11

Støtmotstand	1000 m/s ²
Vibration frequency	5...8,4 Hz

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,251 kg
Forpakning 1 høyde	9,000 cm
Forpakning 1 bredde	9,000 cm
Forpakning 1 lengde	12,500 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------