




Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	MX diag & com
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Åpnende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Feil Elektrisk trykknapp aktivert Spolespenningssatt Klar til innkobling eller utkobling
[Un] voltage power supply	24...30 V DC 24 V AC 50/60 Hz
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un ved utkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Maximum response time	60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,168 kg
Forpakning 1 høyde	0,900 dm
Forpakning 1 bredde	0,600 dm
Forpakning 1 lengde	0,400 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------