



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Kobber samleskinne
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Vertikal, drifts posisjon: lateral
Installation description	Cubicle - width 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	1400 A på 35 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 KA (1 s) for 3 støtter 50 KA (1 s) for 5 støtter 65 KA (1 s) for 7 støtter 75 kA (1 s) for 9 støtter
Tillatt strøm	1400 A på 35 °C: <= IP31 1250 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	60 x 10 mm
Lengde	1675 mm
Høyde	1840 mm
Bredde	140 mm
Dybde	20 mm
Vekt	8,24 kg
Type tilkopling for samleskinne	Ø 10 mm boret hull
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm
Support thickness	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,24 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	184 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	659,2 kg

Forpakning 2 høyde	35 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------