



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FG
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F185 LC1F225
Kontrollkretstype	AC at 50/60 Hz
Styrespenning	220...230 V AC 50 Hz 265...277 V AC 60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	16,5 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	2,59 H
Driftstid	20...35 ms closing 7...15 ms opening
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Drop-out: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz (at 55 °C)
Inrush power in VA	805 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 970 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	55 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 66 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	18...24 W på 50/60 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,55 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,545 kg
Forpakning 1 høyde	0,700 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	1,600 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months