



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | ClimaSys                                                                                                       |
| Produktnavn                  | ClimaSys CV                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Vifte                                                                                                          |
| Type of filter               | Standard                                                                                                       |
| Flow rate                    | Free flow rate med standard filter: 165 m3/t på 50 Hz<br>Free flow rate med standard filter: 193 m3/t på 60 Hz |
| [Us] merkespenning           | 175...253 V                                                                                                    |
| Forsyningsspenning           | 230 V 50/60 Hz                                                                                                 |

### Komplementær

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbed power                   | 16.3 W 50 Hz<br>14.3 W 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] merkestrøm                  | 0,12 A 50 Hz<br>0,94 A 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Noise level < at                 | 50...51 dB                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lagertype                        | Ball                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Høyde                            | Utvendig: 268 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bredde                           | Utvendig: 248 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dybde                            | Utvendig: 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mål på utsparing                 | 223 x 223 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vekt                             | 1,14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale                        | Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farge                            | Uttaksristen: grå (RAL 7035)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimalt trykk                  | 50 Pa strømningshastighet 0 m³ / h                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilkoblinger                     | Faston connector                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IP-grad                          | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sammensetning                    | 1 aksial motor<br>2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater<br>1 Filter: foran aksial motor<br>1 uttaksristen: front<br>1 cut-out mal<br>1 strømledning                                                                                                             |
| Brukervilkår                     | Overfrequent filterskift bør unngås<br>Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom<br>Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare<br>Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne<br>Omgivelsene må være forholdsvis ren |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 1,48 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 19 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 25 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 27 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|