



Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 300 m ³ /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 350 m ³ /t på 60 Hz
[Us] merkespenning	75...126 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 268 mm
Bredde	Utvendig: 248 mm
Dybde	Utvendig: 116 mm
Mål på utsparing	223 x 223 mm
Vekt	1,3 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	158 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54

Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømledning
Brukervilkår	Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Omgivelsene må være forholdsvis ren Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Overfrequent filterskift bør unngås

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,640 kg
Forpakning 1 høyde	190,000 mm
Forpakning 1 bredde	255,000 mm
Forpakning 1 lengde	275,000 mm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------