




Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Termostat
Temperaturområde	5...60 °C
Vist informasjon	Temperatur i °C

Komplementær

Forsyningsspenning	250 V
Sensor type	Bimetall
Kontakttype og sammensetning	1 NO/NC
Contact resistance	10 mOhm
Levetid i sykluser	100000 sykluser
Maksimum svitsjekapasitet	4 A 250 V AC induktiv pf: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC induktiv
Elektrisk tilkobling	4 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Klipset
Høyde	Utvendig: 68 mm
Bredde	Utvendig: 56 mm
Dybde	Utvendig: 44 mm
Vekt	100 g
Montasjeplassering	Kryss skinner På montasjeplate 35 mm DIN-skinne Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
IP-grad	IP20
Hysteres	7 %
Antall utganger	1 varmfunksjon 1 ventilasjonsfunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UL

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,080 kg
Forpakning 1 høyde	70,000 mm
Forpakning 1 bredde	55,000 mm
Forpakning 1 lengde	50,000 mm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------