



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FL
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F630 LC1F1250
Kontrollkretstype	AC at 40...400 Hz
Styrespenning	220...240 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	25,5 Ohm inntrengings på 20 °C 730 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	3,35 H
Driftstid	100...200 ms opening 40...80 ms closing
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Bruksområde	1200 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Inrush power in VA	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	22 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	20 W at 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1,5 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,41 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	9,027 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	83,036 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------