



Teknisk informasjon

Produktspekter	Tesys
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	DE1D
Produkt eller type komponent	Kapsling
Materiale	Polykarbonat
Sammensetning	Contacteur ordered separately Thermal overload relay ordered separately
Produktkompatibilitet	LE1D18...35
Start/stopp	Push-button start green I Push-button stop/reset red O

Komplementær

Kabelinngang nummer	2 ISO20 top 2 ISO20 bottom 2 Pg 16 bottom 2 ISO25 top 2 Pg 21 bottom 2 ISO25 bottom
Høyde	201 mm
Bredde	103 mm
Dybde	160 mm
Vekt	0,5 kg

Miljø

IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	835 g
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	26,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	31,37 kg
Forpakning 2 høyde	75 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------