



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Kompatibel med	Thalassa PLM
Produkt eller type komponent	Plugg
Tilbehør / separat del kategori	Termisk styring tilbehør
Miljøegenskaper	Vannbestandig
Montasjeplassering	Bunnen av kabinettet
Festemetode	Avkuttet
Sammensetning	1 støpsel
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Diameter	8,2 Mm for PLM 8,5 mm
IP-grad	IP53 (kategori 2)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1 g
Forpakning 1 høyde	0,9 cm
Forpakning 1 bredde	1,8 cm
Forpakning 1 lengde	1,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	11 g
Forpakning 2 høyde	2 cm
Forpakning 2 bredde	3 cm
Forpakning 2 lengde	8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------