



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Linergy            |
| Produktspekter               | Linergy            |
| Produkt eller type komponent | Profil samleskinne |
| Produktnavn                  | Linergy LGY        |
| Kompatibel med               | Prisma P kapsling  |
| Strømskinnebeskrivelse       | Linergy            |
| Antall pr. sett              | Sett á 1           |

### Komplementær

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsretning                         | Vertikal, drifts posisjon: bakside<br>Vertikal, drifts posisjon: lateral                                                                                                                            |
| Installation description                  | Cubicle - width 650 mm<br>Kapsling - bredde 650 + 150 mm                                                                                                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 1000 V                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Nominell impuls spenning           | 12 kV (grad av forurensning: 3)                                                                                                                                                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 1000 A                                                                                                                                                                                              |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 25 KA ( 1 s) for 3 støtter ( bakside posisjon)<br>30 KA ( 1 s) for 4 fester ( bakside posisjon)<br>40 KA ( 1 s) for 3 støtter ( lateral posisjon)<br>40 KA ( 1 s) for 5 støtter ( bakside posisjon) |
| Tillatt strøm                             | 1040 A på 35 °C: <= IP31<br>950 A på 35 °C: > IP31                                                                                                                                                  |
| Skinne dimensjon                          | 32.5 x 42.5 mm                                                                                                                                                                                      |
| Lengde                                    | 1670 mm                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                                      | 2,28 kg                                                                                                                                                                                             |
| Type tilkopling for samleskinne           | Enkelt T-spor                                                                                                                                                                                       |
| Tilkobling banen                          | Gratis tilkobling stilling                                                                                                                                                                          |

### Miljø

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASEFA                      |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 2,28 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 5,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 172 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 4       |
| Forpakning 2 vekt           | 8,48 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 9 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 11 cm   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Forpakning 2 lengde         | 172 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | P2M      |
| Antall enheter forpakning 3 | 80       |
| Forpakning 3 vekt           | 183,6 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 40 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 120 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 200 cm   |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                           |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|