



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RSB med 1 C/O kontakt Plug-in relay RSB med 2 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RSZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplement  r

[Ith] fri luft termisk str��m	10 A
[Ue] merkespenning	< 250 V AC
Tiltrekningsmoment	< 0.8 N.m for M3
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	15,5 mm
Vekt	0,05 kg

Milj  

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkopling, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Skrutilkopling, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skrutilkopling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Skrutilkopling, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 ��C
Omgivelsestemperatur drift	-25...85 ��C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,047 kg
Forpakning 1 h��yde	0,700 dm
Forpakning 1 bredde	1,630 dm
Forpakning 1 lengde	0,800 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------