



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                                         |
| Produktnavn                  | Spacial SM                                                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett                                                                                                                                |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                                   |
| Installasjon tilbehør type   | Gulvmodell                                                                                                                                      |
| Sammensetning                | 1 kropp<br>2 door<br>2 pakknippelen plate<br>1 låsesystem med håndtak: dør<br>1 blokkeringsfrie brems: venstre dør<br>4 monteringsplate brakett |
| Avtakbare deler              | Dør med skruer hengsle<br>Monteringsplate brakett med skruer                                                                                    |
| Kabinett nominell høyde      | 1800 mm                                                                                                                                         |
| Kabinett nominell bredde     | 1200 mm                                                                                                                                         |
| Kapslingsdybde               | 400 mm                                                                                                                                          |

### Komplementær

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall dører                | Front: 2 dør(er)                                                                                  |
| Døråpning                   | VENSTRE ( 120 °)<br>Høyre ( 120 °)                                                                |
| Porttype                    | Flat                                                                                              |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats                                                  |
| Type kropp                  | Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner<br>Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                              |
| Type nippelplate            | Standard                                                                                          |
| Kabelinngang                | 1 oppføring                                                                                       |
| Materiale                   | Kropp: stålplate<br>Dør: stålplate<br>Hengsle: zamak                                              |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                            |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                             |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                                                             |
| Vekt                        | 112 kg                                                                                            |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| Produktsertifikater   | DNV<br>BV<br>UL              |
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Forpakning 1 vekt   | 112,000 kg  |
| Forpakning 1 høyde  | 1930,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 1245,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 490,000 mm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|