



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produkt eller type komponent	Rask inngang plate
Tilbehør / separat del kategori	Kabelføring tilbehør
Applikasjon	Multi-purpose
Kompatibel med	Spacial S3D compact enclosure Spacial CRN compact enclosure Spacial S3CM kontroll kabinett Spacial SBM industriell boks Thalassa PLA egnet kabinett Thalassa PHD egnet kabinett Thalassa PLM kompakt kabinett Thalassa PLS isolerende modulboks Spacial S3HD kompakt kabinett
Sammensetning	1 sirkulær plate
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering	Liket av kabinett Pakknippelen plate
Materiale	Polyamide
Festemetode	Avkuttet Med skruer
Total cable entry number	8
Kabelinngang nummer	1 x 6...10 mm 7 x 3,6...6,5 mm
Høyde	Ekte: 33 mm
Kabelens ytre diameter	50,5 Mm 58 mm
Vekt	0,46 kg

Miljø

IP-grad	IP65
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	460 g
Forpakning 1 høyde	25 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months