



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | Lineryg |
| Produktspekter | Lineryg |
| Produkt eller type komponent | Samleskinne |
| Produktnavn | Lineryg BW |
| Kompatibel med | Prisma G enclosure Prisma P kapsling |
| IP-grad | IPxx B |
| Strømskinnebeskrivelse | Isolert bar |
| Antall pr. sett | Sett å 1 |

Komplementær

| | |
|--|---|
| Antall poler | 4P |
| Monteringsretning | Vertikal, drifts posisjon: bakside |
| Installation description | Cubicle - width 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm |
| [Ui] isolasjonsspenning | 750 V |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 8 kV |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 400 A |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 20 kA (1 s) |
| [Ipk] tillatt peakstrøm | 52,5 kA |
| I ² t på | 400000 kA ² .s |
| Tillatt strøm | 400 A |
| Lengde | 1400 mm |
| Vekt | 8,94 kg |
| Type tilkopling for samleskinne | M6 threaded hole |
| Tilkobling banen | Tilkoblingen hver 25 mm |

Miljø

| | |
|---------------------|---|
| Standarder | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASEFA |
| Mekanisk robusthet | Seismic tests struktur forsterkning - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 8,97 kg |
| Forpakning 1 høyde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 13 cm |
| Forpakning 1 lengde | 152,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | P2M |
| Antall enheter forpakning 2 | 27 |
| Forpakning 2 vekt | 242 kg |
| Forpakning 2 høyde | 46 cm |

| | |
|---------------------|--------|
| Forpakning 2 bredde | 120 cm |
| Forpakning 2 lengde | 200 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfritt produkt |

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|