



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLS
Kortnavn utstyr	PLS
Enclosure type	Modulær distribusjon søknad
Category	Isolerende modulær boks med modulær distribusjon chassis
Nominal height	540 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	180 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	Låseskruer 1 dekke med hengsler 1 modulær distribusjon chassis 1 bakre del
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lav gjennomsiktig deksel
Låstype	Vingeskruen

Komplementær

Avtakbare deler	Dekke låseskruer Modulær distribusjon chassis ved å feste elementet
Materiale	Dekke: polykarbonat Bakre: polyester forsterket med glassfiber
Farge	Kropp: grå (RAL 7035)

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,075 kg
Forpakning 1 høyde	20 cm
Forpakning 1 bredde	56 cm
Forpakning 1 lengde	29 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------