



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinneholder
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Linergy BS samleskinne Prisma G enclosure Prisma P kapsling

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS bakre skinne
Installation description	Cubicle - width 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Extension enclosure - bredde 600 mm
Tillatt strøm	160 A - samleskinne tverrsnitt: 15 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 5 mm 400 A - samleskinne tverrsnitt: 32 x 5 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	10 KA (1 s) på 160 A for 450 mm mellom support sentre 15 KA (1 s) på 250 A for 450 mm mellom support sentre 20 KA (1 s) på 400 A for 300 mm mellom support sentre 25 KA (1 s) på 400 A for 225 mm mellom support sentre
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	0,24 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	260 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,85 kg
Forpakning 2 høyde	6,5 cm
Forpakning 2 bredde	51 cm
Forpakning 2 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	280
Forpakning 3 vekt	77,28 kg

Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------