



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produkt eller type komponent	Kabelinngang membran
Tilbehør / separat del kategori	Kabelføring tilbehør
Applikasjon	Multi-purpose
Kompatibel med	Spacial S3D compact enclosure Spacial CRN compact enclosure Spacial SF suitable enclosure
Sammensetning	1 membran 1 festelementer
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering	Pakknippelen plate
Materiale	TPE (termoplastisk elastomer)
Festemetode	Ved å feste elementet
Total cable entry number	35
Kabelinngang nummer	14 x 8...12 mm 16 x 10...14 mm 2 x 12...18 mm 1 x 17...32 mm 2 x 6...10 mm
Høyde	40 mm
Bredde	Utvendig: 214 mm Fikse sentrum: 194 mm
Dybde	Fikse sentrum: 62 mm Utvendig: 88 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Vekt	0,34 kg

Miljø

IP-grad	IP66
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Omgivelsestemperatur drift	-40...100 °C
Miljødata	Oljebestandig i samsvar med UL 157 FI UV-bestandig Værbestandig Brannmotstand i samsvar med UL 94 V0

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	324,67 g
Forpakning 1 høyde	3,9 cm
Forpakning 1 bredde	8,8 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	20

Forpakning 2 vekt	6,8 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	31 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------