



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Mini kanal
Trunking type	Mini kanal

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	2 kammer
Colour	Hvit (RAL 9010)
Trunking dimension	18 x 35 mm
Festemetode	Pre-punched fixing hole 100 mm Power cable: screw-fixed
Materiale	PC/ABS
Quantity per package	42 m
Operating temperature	-25...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	35 mm
Bredde	18 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Packing Units

Forpakning 1 vekt	517,000 g
Forpakning 1 høyde	35,000 mm
Forpakning 1 bredde	18,000 mm
Forpakning 1 lengde	2100,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------