



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål

Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,12 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme horizontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme horizontal 4P 1 direkte 6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,12 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	11,52 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	32 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm

Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	90
Forpakning 3 vekt	103,68 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------