



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	11
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	550 mm
Bredde	321 mm
Vekt	2,24 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,24 kg
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	32,5 cm
Forpakning 1 lengde	55,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	7,46 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	62,08 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------