



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal Horisontal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antall vertikale moduler	8
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,8 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,8 kg
Forpakning 1 høyde	3,9 cm
Forpakning 1 bredde	39,9 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	9,362 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	86,9 kg
Forpakning 3 høyde	76 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------