



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Serial timer modules
Kortnavn utstyr	LA4DT
Antall poler	3P
Produktkompatibilitet	3 poler LC1D09 - D38 4 poler LC1DT20 - DT40

### Komplementær

Montasjeplassering	Topp
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Control circuit voltage limits	By mechanical contact: 0,8 - 1,1 Uc
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm <sup>2</sup> fleksibel med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm <sup>2</sup> solid med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> solid uten
Elektrisk levetid	30 Mcycles
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	1.5...30 s
Tilbakestillingstid	150 Ms i løpet av tidsforsinkelse 50 ms etter tidsforsinkelsen
Lokal varsling	Tennes under tidsforsinkelse av LED
[Ures] restspenning	3,3 V
Vekt	0,04 kg

### Miljø

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x conforming to VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Type vern	Innebygd av varistoren
Varmeavgivelse	2 W på 50/60 Hz
Immunity to microbreaks	10 Ms i løpet av tidsforsinkelse 2 ms etter tidsforsinkelsen

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	49 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	70
Forpakning 2 vekt	3,695 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------