



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Pack 160 kapsling Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: LV / LV transformator Enerlin'X: FDM128
Polene beskrivelse	9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,86 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm Prisma G veggskap Altistart ATS01N103/106FT 19 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm Prisma G gulvskap Phaseo LV / LV transformator 4 600 mm Prisma G veggskap Phaseo LV / LV transformator 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Phaseo LV / LV transformator 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM128 4 4 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4 555 mm Pack 160 Pack enclosure Altistart ATS01N103/106FT 19 4

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	860 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,72 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	22,5 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	360
Forpakning 3 vekt	324,6 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------