



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                      |
| Extended range               | Spacial SF-E                                                                                 |
| Application                  | Elektronisk applikasjon                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                               |
| Kabinett nominell høyde      | 2200 mm                                                                                      |
| Kabinett nominell bredde     | 800 mm                                                                                       |
| Kapslingsdybde               | 1000 mm                                                                                      |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                   |
| Sammensetning                | 1 struktur<br>1 låsesystem med håndtak: dør<br>1 tak<br>2 dør: foran og bak<br>2 sidepaneler |

### Komplementær

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Plater og dører bygget inn i konstruksjonen<br>Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Perforert struktur med en stigning på 25 mm |
| Porttype                    | Plain front<br>Glasert bakre                                                                                                                                                   |
| Antall dører                | Foran og bak: 2 dør(er)                                                                                                                                                        |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                               |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats for- og bakdører                                                                                                              |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                                           |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                      |
| Tilgjengelighet for drift   | Bakside<br>Front<br>Sidene av kabinettet                                                                                                                                       |
| Avtakbare deler             | Dør med skruer hengsle<br>Tak med skruer<br>Sideplate med skruer                                                                                                               |
| Materiale                   | Ramme: galvanisert stål<br>Stender: galvanisert stål<br>Dør: stålplate<br>Paneler: stålplate<br>Hengsle: zamak<br>Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber                          |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                                         |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                                                                                                          |

### Miljø

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                                                                                              |
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 ( av gjennomsliktig dør)<br>IK10 i samsvar med IEC 62262 ( av vanlig dør) |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 160 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 233 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 84,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 109 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|